■sakura editorの環境設定(Ver2)

■タイプ別設定一覧

タイプ別設定・覧	? X
下からタイプを選択してくたさい(T):	
基示 三十つト(Author Tataman)	設定変更(S)
C/C++ i copp.exx.cocp.c++hopp.hxx.kh	·時途用(R)
HTML (html,htm,shtml,plg,dwt,xml jsp,po PL/SQL (sql,plsql) CO3OL (cbl,cpy,pco,cob)	キャンセル(ダ
Java (java,av) アセンラ(asm) AWK (jawk) MS-DOSL (ッチファイル (bat)	インボート(0)
Pascal (dpr.pas)	エクスボート(E)
Peri (cg.plpm)	初期化(N)
UNAT HASIC (HASIC TO DISCOLLARS) HIGUST UNAT キャント (Hf)	複製(<u>C</u>)
CSS2.1 (css)	t@
PHP (php.cp.inc)	↓(Q)
Apache_coni設定(conf,types)	追加(A)
	削除(D)

【環境設定の手順】

【1】フォント設定:「HGゴシックE」の標準、サイズ:12pt

【2】sakuraの共通設定から「強調キーワード」タブのセット追加をする

・「セット追加」ボタンをクリックして、以下の「セット名」を入力後、「インポート」ボタンをクリックして該当のファイルを読込む
(登録するもの)→HTML_add,HTML_div,JavaScript,CSS2,CSS2_value,PHP,MySQL,ActionScript,Apache_conf設定
(変更するもの)→HTML(HTML_add,HTML_divのキーワードを削除)

【3】タイプ別設定一覧から「設定17」以降を選択して、「設定変更」をクリックし、下記のタイプ名を入力して設定する

- [1] 「スクリーン」タブを選択し、「タイプ名」入力と拡張子の入力
- [2] 「カラー」タブを選択し、該当するカラー設定ファイルの「インポート」をする
- [3] 「強調キーワード2~10」をクリックして、下記内容のキーワードを選択する
- [4] 「コメントスタイル」の入力
- [5] 「正規表現キーワード」タブを選択し、該当する「正規表現キーワード」をインポート。「キーワード使用」をチェックを入れる。
- [6] 「OK」ボタンで設定登録し、対象タイプの[1]~[6]の繰り返しを行う。

設定	タイプ名	拡張子	ブロックコメント		ラインコメント			カラー強調ワード										正規表現
TypeNo			[1]	[2]	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	キーワード
1	基本																	
2	テキスト	txt,log,1st,err,ps	~		#													
3	C/C++	c,cpp,cxx,cc,cp,c++,h,hpp,hxx,hh, hp,h++,rc,hm	/* ~ */	#if 0 ~ #endif	//			C/C++										
4	HTML	html,htm,shtml,plg,dwt,xml,jsp,po m,asp	<b ~>					HTML	JavaScript	HTML_add	CSS2	HTML_div	CSS2_valu e	CSS3	HTML5_ section	HTML5_ add	HTML5	0
5	PL/SQL	sql,plsql	/* ~ */					MySQL	PL/SQL	SQL_add	SQL_func							
6	COBOL	cbl,cpy,pco,cob			* (7)	D (7)		COBOL										
7	Java	java.jav	/* ~ */		//			Java										_
8	アセンブラ	asm			;													
9	AWK	awk			#			AWK										
10	MS-DOSバッチ ファイル	bat			REM	::		MS-DOSbat	ch									0
11	Pascal	dpr,pas	{~}	(* ~ *)	//			Pascal										
12	TeX	tex,ltx,sty,bib,log,blg,aux,bbl,toc,l of,lot,idx,ind,glo			%			Tex	Tex2									
13	Perl	cgi,pl,pm			#			Perl	Perl2	HTML	HTML_add	HTML_div	HTML5	JavaScript	CSS2	CSS2_v alue		0
14	Visual Basic	bas,frm,cls,ctl,pag,dob,dsr,vb,vbs			,			Visual Basic	Visual Basic2									
15	リッチテキスト	rtf						リッチテキス	F									
16	設定ファイル	ini,inf,cnf,kwd,col,init,properties, cfg,rc			//	;	#											
17	CSS2.1	css	/* ~ */					CSS2	HTML	HTML_div	HTML_add	CSS2_value	CSS3	HTML5_se ction	HTML5_ add	CSS_IE	HTML5	0
18	JavaScript	js	/* ~ */		11			JavaScript										0
19	РНР	php,ctp,inc	/* ~ */		//	# (1)		РНР	HTML	HTML_add	HTML_di∨	CSS2	CSS2_valu e	MySQL	HTML5_ section	HTML5_ add	HTML5	0
20	Flash_ActionScript	as	/* ~ */		//			ActionScript	JavaScript									
21	Apache_conf設定	conf,types			#			apache_conf 設定										0

作成:2012.03.18/2014.3.5追加 大角