

◇init

composer.jsonを作成するコマンド、手で書くよりは少し簡単に作成できる。
[ex->] php composer.phar init

◇install

ワーキングディレクトリのcomposer.jsonを読み込んで依存するパッケージをvendorディレクトリにインストールします。
[ex->] php composer.phar install

◇update

最新バージョンの依存関係を取得し、composer.lockを更新するのに使用します。
[ex->] php composer.phar update
特定のパッケージのみを更新したい場合は、引数に更新対象パッケージ名を渡す事で指定できます。
[ex->] php composer.phar update vendor/package vendor/package2

◇require

composer.jsonのrequireパッケージを追加/更新するコマンド
[ex->] php composer.json require
requireパッケージを追加更新後に、パッケージのインストール、アップデートが行われます。
もし、必要なパッケージを対話的に選択したくない場合は、コマンドに引数として渡すことができます。
[ex->] php composer.phar require vendor/package:2.* vendor/package2:dev-master

◇search

現在のプロジェクトパッケージリポジトリからパッケージの検索ができます。通常はpackagistから検索されます。
php composer.phar search monolog

◇show

利用出来るパッケージを全て表示します。
[ex->] php composer.phar show
特定のパッケージ名を引数に渡す事で、パッケージの詳細を見る事ができます。
[ex->] php composer.phar show nasneg/hello-world

◇depends

特定のパッケージに依存したパッケージを問い合わせる事ができます。
リストに表示されるリンクタイプ (require、require-dev) を指定できます。
[ex->] php composer.phar depends --link-type=require monolog/monolog

◇validate

composer.jsonの妥当性をチェックします。
composer.jsonをcommitする前や、tagをリリースする前に実行するべきです。
[ex->] php composer.phar validate

◇status

ソースからインストールした依存関係のソースを修正する必要がある時、ローカルでの修正したかチェックできます。
[ex->] php composer.phar status

◇self-update

composer自体を最新にアップデートします。
[ex->] php composer.phar self-update

◇config

ローカルのcomposer.jsonファイルかグローバルのconfig.jsonファイルのどちらかのいくつかの設定を編集できます。
[ex->] php composer.phar config [options] [setting-key] [setting-value1] ... [setting-valueN]
・ setting-key : 設定オプション名
・ setting-value1 : 設定値
設定内容を確認
[ex->] php composer.phar config --list

◇create-project

既存のパッケージから新しいプロジェクトを作る為にComposerを使う事ができます。
これはvendorのcomposer installによってgit cloneやsvn checkoutを行うのと同じです。
1. アプリケーションパッケージをデプロイすることができます。
2. どんなパッケージでもチェックアウトできて、試しのパッチで開発が進められます。
3. 複数開発者でのプロジェクトで、開発の最初の設定を助ける機能になります。
パッケージ名、プロジェクトを作成するディレクトリ、バージョンを引数で指定できます。バージョンを省略した場合は最新版が利用されます。
[ex->] php composer.phar create-project doctrine/orm path 2.2.0

◇dump-autoload

クラスマップに新しいクラスを追加する為にオートローダーを更新する必要があるなら、installコマンドや、updateコマンドではなくdump-autoloadを使うことができます。

◇help

コマンドのヘルプを表示します。
[ex->] php composer.phar help install